

Produktdatenblatt SORB[®]XT 5500 Liter Cube

Artikel	SORB [®] XT 5500 L Cube
Artikelnummer	100306
Maße (mm)	1200x1150x2300
Gewicht	800,00 Kg
Absorptionskapazität	3630,00 L



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- Flächenschutz, Bodensanierung, Rekultivierung

Anwendung

- SORB[®]XT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten
- In die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie einen Besen, eine Schaufel oder den PeKo XT)
- Anwendungsfelder: Fabriken, Firmen, Umweltschutz, Straßenverkehr, Straßen und Asphalt, regulärem Untergrund, industriellem Untergrund, speziellem Untergrund

Nach der Anwendung

- Fegen Sie die Substanz vom Boden auf oder schöpfen Sie diese ab
- Entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben

Lagerung

- In wiederverschließbaren Behältern oder Beuteln aufbewahren
- Trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden

Eigenschaften

- Multi-Absorptionsmittel, Korngröße 0,125-4,0mm, 100% organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF
- Hydrophob/oleophil, Schüttgewicht ca. 140 g/L, wirkt innerhalb von Sekunden, hoch effizient
- Ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt
- Zum abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen
- Nimmt Substanzen auf, wie z.B.: Öl oder ölähnliche Stoffe, Kraftstoffe, große Anzahl von Chemikalien, Schmierstoffen, Ölfarben, ölbasierten Farben, nicht stabilisierte Emulsionen, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Aerosole